

SNELKOPPELINGEN TYPE GEKA

Nokafstand 40 mm. Voor slangen, aansluitingen op pompen, kranen enz.

Messing uitvoering:

Met slangtule, in de maten: $\frac{3}{8}$ " ; $\frac{1}{2}$ " ; $\frac{3}{4}$ " ; 1" ; $1\frac{1}{4}$ " ; $1\frac{1}{2}$ "

Met binnendraad, in de maten: $\frac{3}{8}$ " ; $\frac{1}{2}$ " ; $\frac{3}{4}$ " ; 1" ; $1\frac{1}{4}$ " ; $1\frac{1}{2}$ "

Met buitendraad, in de maten: $\frac{3}{8}$ " ; $\frac{1}{2}$ " ; $\frac{3}{4}$ " ; 1" ; $1\frac{1}{4}$ " ; $1\frac{1}{2}$ "



Drie-weg messing verdeelstuk met koppelingen
Drie-weg messing verdeelstuk met koppelingen met kogelkraantjes
Blindkoppeling passend op alle koppelingen en aansluitstukken

**KOGELKRANEN METAAL**

Messing vernikkeld, met volle doorlaat, plaatstalen dracomet corrosiebestendige rode of blauwe hendel. Massieve kogel, kogelafdichting PTFE. 2x binnendraad. Temperatuurbestendig van -20°C tot $+180^{\circ}\text{C}$.

Leverbaar in de maten: $\frac{3}{8}$ " ; $\frac{1}{2}$ " ; $\frac{3}{4}$ " ; 1" ; $1\frac{1}{4}$ " ; $1\frac{1}{2}$ " ; 2"

**KOGELKRANEN PVC:**

2x lijmverbinding - 2x wartel

Lijmverbinding

25 mm	50 mm
32 mm	63 mm
40 mm	75 mm
	90 mm

**KOGELKRANEN PVC:**

2x binnendraad - 2x wartel

Aansluiting

$\frac{1}{2}$ "	$1\frac{1}{2}$ "
$\frac{3}{4}$ "	2"
1"	$2\frac{1}{2}$ "
$\frac{1}{4}$ "	

**SCHUIFAFSLUITERS:**

Messing kraan met 2x binnendraad.

Aluminium handwiel t/m 2", gelakt staal vanaf 2".

Werkdruk: 10 bar bij stoom; werkdruk: 16 bar bij heet water.

In de maten: $\frac{3}{8}$ " ; $\frac{1}{2}$ " ; $\frac{3}{4}$ " ; 1" ; $1\frac{1}{4}$ " ; $1\frac{1}{2}$ " ; 2" ; $2\frac{1}{2}$ " ; 3"

**BERMAD KUNSTSTOF ELECTRICHE AFSLUITER**

Standaard met doorstroom regeling en handbediening.

Wordt geleverd compleet met spoel 24V (wissel- of gelijkstroom).

Leverbaar in de maten $\frac{3}{4}$ " , 1" , $1\frac{1}{2}$ " en 2" zowel haaks als recht model leverbaar.

**ELEKTISCHE KRANEN (MAGNEETVENTIEL)****MESSING ELEKTRISCHE KRANEN:****Kranen Elektrische Kenty:**

Maximale druk: 9 bar. Materiaal: messing.

Worden geleverd compleet met spoel 24V = of ~.

Leverbaar in de maten: 1" ; $1\frac{1}{2}$ " ; $1\frac{1}{2}$ " ; 2"



GARDENA BESPROEIJINGSCOMPUTER SELECTCONTROL(1885)

De GARDENA SelectControl biedt bruikbare besproeiingssuggesties voor vijf typische tuinsectoren zoals gazon, moestuin, heg, potplanten en bloembed.



KOUD WATER METER, DROOGLOPEND

Met vorstbeveiliging inclusief koppelingen.
Temperatuur: 0-55°C.

Doorlaat	Capaciteit nom. Qn	Capaciteit Qmax	Draadaansluiting huis
1/2"	1,5	3	3/4"
3/4"	2,5	5	1"
1"	3,5	7	1 1/4"
1 1/4"	5	10	1 1/2"
1 1/2"	10	20	2"
2"	15	30	2 1/4"



KOUD WATER METER, NATLOPEND

Wordt geleverd zonder koppelingen

Doorlaat	Capaciteit nom. Qn	Capaciteit Qmax	Draadaansluiting huis
1/2"	1,5	3	3/4"
3/4"	2,5	5	1"
1 1/4"	5	10	1 1/2"
1 1/2"	10	20	2"
2"	15	30	flenzen



SLANGEN EN AANVERWANTE ARTIKELN:

PVC SLANG MET POLYESTER INLAGE TRICOFLEX,
(Werkdruk: 7 bar) leverbaar in de maten: 1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"



MEGASTAR PVC WATERSLANG GROEN
Leverbaar in de maten: 1/2"; 3/4"; 1" en 1 1/4"



BRANDWEERSLANG WIT
(werkdruk 17 bar) leverbaar in de maten: 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"



SPIRAALZUIGSLANG, GROEN MET WITTE SPIRAAL
Leverbaar in de maten: 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"



KASVERWARMINGSLANG:
Leverbaar in de maten: 19x29 mm; 25x37 mm.

HOGEDRUK SPUITSLANG P.V.C., BLAUW
(Werkdruk 80 bar) Leverbaar in de maten: 3/8"

PVC SLANG, BLANK TRANSPARENT TUBCLAIR

Leverbaar in de maten: 4x7 mm; 8x11 mm; 10x14 mm; 12x16 mm.



PVC COMPRESSORSLANG TRANSPARENT FILLCLAIR
Leverbaar in de maten: 8x14 mm; 10x16 mm; 12x19 mm; 15x23 mm.




BENZINESLANG, PETROL CLEAR
Leverbaar in de maten: 6x10 mm; 10x14 mm; 12x16 mm.



SLANGKLEMMEN POWERGRIP

Opening
 9,5 - 12 mm
 10 - 16 mm
 13 - 20 mm
 16 - 22 mm
 18 - 25 mm
 22 - 30 mm
 25 - 35 mm
 30 - 40 mm
 32 - 50 mm

Opening
 40 - 60 mm
 55 - 70 mm
 60 - 80 mm
 70 - 90 mm
 85 - 100 mm
 90 - 120 mm
 140 - 160 mm
 160 - 180 mm
 160 - 180 mm

**SLANGVERBINDINGSPIJPJES****Messing**

Leverbaar in de maten: $\frac{3}{8}$ " ; $\frac{1}{2}$ " ; $\frac{3}{4}$ " ; 1" ; $1\frac{3}{4}$ " ; $1\frac{1}{4}$ " ; $1\frac{1}{2}$ "

Hard PVC

Leverbaar in de maten: $\frac{1}{2}$ " ; $\frac{3}{4}$ " ; 1" ; $1\frac{3}{4}$ " ; $1\frac{1}{4}$ "

**SLANGHASPELWAGEN TYPE 2005**

Geschikt voor: 50 mtr. $\frac{1}{2}$ " slang.

**SLANGHASPELWAGEN TYPE 1145**

Geschikt voor: 100 mtr. $\frac{3}{4}$ " slang.

**SLANGHASPELWAGEN TYPE 2070**

Geschikt voor: 100 mtr. $\frac{1}{2}$ " slang.
 60 mtr. $\frac{3}{4}$ " slang.

**SLANGENROL, KOGELGELAGERD**

Stalen uitvoering, groen
 Aluminium uitvoering

**SPIJTGEWEREN**

Ceccato voorzien van 2,5 mm nozzle

EVA

Oranje kop lengte 35 cm en 70 cm
 Aluminium uitvoering

**SPIJSTOKKEN****GEKA**

Gietpistool no 530, met Geka aansluiting, en knijpkraan, vervaardigd van licht metaal. Speciaal voor het gieten van bloempotten. Lengte sproeistok 60 cm


Gietpistool no 532, als 530 echter met stelknop

Gietpistool Nr. 525, met hendel

Waaierbroes

Type 126: Boring 2 mm, Aansluiting $\frac{3}{4}$ " buitendraad, 15 liter/minuut bij 5 bar.





Drammgietstokken

Lichte aluminium gietstokken met aansluiting: 3/4" binnendraad x 3/4" buitendraad. Leverbaar in de lengtes: 40 cm; 60 cm; 90 cm; 120 cm.

Drammbroezen in diverse maten. Aluminium broezen met 3/4" binnendraad.

Dramm Redline-broes

De broes met 1000 gaatjes voor zachte stroom water. Ideaal voor kwetsbaar zaai- of stekgoed. Ook verkrijgbaar in de kleur blauw, groen en oranje.

Drammkogelkraan Nr. 1 messing, 3/4" binnen- x buitendraad
Drammkogelkraan Nr. 2 pvc, 3/4" binnen- x buitendraad.



Broeskop messing Nr. 117, messing broes met 1" binnendraad aansluiting, met dikke rubber stooting.
Capaciteit (l/min/1 bar) 43, diameter 100 mm

Broeskop messing Nr. 118, messing broes met 1" binnendraad aansluiting, met dikke rubber stooting.
Capaciteit (l/min/1 bar) 45, diameter 150 mm



HAARBROES, SCHNEIDER, 4,5 liter, zeer fijne broes voor tere gewassen
Verlengpijpe Schneider



STRAALPIJPEN

Type GEKA, messing, verstelbaar, met "GEKA" koppeling
Leverbaar in de maten: 5 mm, 7 mm en 8 mm

Type GEKA, messing, verstelbaar, met slangtule
Leverbaar in de maten: 1/2"; 3/4"; 1"



GASPIJP

Gegalvaniseerde pijp voorzien van een zijde buitendraad en de andere zijde binnendraad (sok)
Wordt geleverd op lengtes van 6 meter.
Leverbaar in de maten: 1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 3/2"; 2; 2 1/2"; 3" en 4"

Diverse gegalvaniseerde fittingen zijn voorradig.

MESSING FITTINGEN

Nippels
Verloopringen
Soknippels
Knieën
Bochten
In diverse maten van 1/8" tot 2 1/2" voorradig. Andere maten op aanvraag leverbaar.



MESSING KNELFITTINGEN

Messing knelfittingen met Kiwa en Giveg-keur in diverse maten van 10 mm tot 28 mm op voorraad. Andere maten op aanvraag leverbaar.

**KOPEREN BUIS:**

Koperen buis op lengtes van 5 meter of per meter
10,0/12 mm
13,0/15 mm
19,8/22 mm
25,0/28 mm

**PTFE AFDICHTINGSTAPE**

Dikte: 0,10 mm Breedte: 12 mm Rollengte: 10 mtr
Ook leverbaar met gasteckeur.

**LOCTITE 577**

Absolute nummer 1 onder de afdichtingen: gas, water, lucht en zware chemische stoffen. Flacon inhoud 50 ml.

**VOETKLEPPEN****KUNSTSTOF**

Polyamide glasvezel versterkt, corrosiebestendig, met RVS veer, 1x binnendraad.

Werkdruk: 10 Bar.

Leverbaar in de maten: 3/4", 1", 1 1/4"; 1 1/2"; 2"

MESSING

Messing veerbelaste voetkleppen. RVS zuigkorf en sluitveer. Nylon ventielkegel. Sluitveer verhindert terugstroming in iedere inbouwstelling.

Max. werktemperatuur: 110°C.

Geschikt voor water, olie, benzine en kerosine.

Leverbaar in de maten: 1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"

TUSSENKLEPPEN

Messing veerbelaste tussenkleppen. Met RVS veerbelaste tussenklep, geschikt voor water, olie, benzine, kerosine, perslucht, etc., kan zowel horizontaal als verticaal ingebouwd worden.

Leverbaar in de maten: 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"

**WATERSPROEIERS****NAAN MESSING SECTORSPROEIER, 423 WP**

Met stelschroef voor nevel en een speciale arm om druppelvorming achter en bij de sproeier te voorkomen.

Standaard geleverd met sproeimondje: 4 mm.

Aansluiting 1/2" bu.dr.



Sproeimondje	Werkdruk in Bar	Waterafgifte in m ³	Diameter in meters
4 mm	1,5	0,73	23,0
	2,0	0,85	25,0
	3,0	1,03	27,0
	4,0	1,18	28,0

NAAN KUNSTSTOF SECTORSPROEIER

Met straalbreker, stelschroef en een speciale arm om druppelvorming achter en bij de sproeier te
Aansluiting 1/2" bu.dr.

Sproeimondje	Werkdruk in Bar	Waterafgifte in m ³	Diameter in meters
2,8 mm	1,5	0,38	21,0
	2,0	0,45	22,0
	3,0	0,55	23,0
	4,0	0,63	24,0
4 mm	1,5	0,60	21,0
	2,0	0,85	24,0
	3,0	1,03	26,0
	4,0	1,18	26,0



NAAN SPOEIER 233 BAYONET

De bekende sproeier (in de fruitteelt) voor beregening en nachtvorstbestrijding met snelwisselnozzles.

Standaard met 4x2,5 mm met extra 3,5 mm sproeimond en blindplug.

Verschillende nozzles op aanvraag leverbaar.

Sproeimondje	Werkdruk in Bar	Waterafgifte in m ³	Diameter in meters
4x2,5 mm	3,5	1,77	29,0
	4,0	1,90	30,0
	4,5	2,00	32,0



RONDSPROEIER ESKIMO

Standaard geleverd met sproeimondje 5 mm.

Andere sproeimondjes op aanvraag leverbaar.

Sproeimondje	Werkdruk in Bar	Waterafgifte in m ³	Diameter in meters
5 mm	3,0	1,59	30,0
	4,0	1,95	33,0



NAAN FLUISTER SPROEIER, TYPE 525

Geheel kunststof sproeier die tijdens het sproeien geen geluid maakt.

Sektor instelbaar, van 30 tot 360°.

Standaard geleverd met 4 mm sproeimondje.

Sproeimondje	Werkdruk in Bar	Waterafgifte in m ³	Diameter in meters
54 mm	1,5	0,73	19,6
	2,0	0,85	21,0
	3,0	1,03	22,2
	4,0	1,18	23,2



NAAN SPROEIER TYPE 501

Aansluiting 1/2" bi.dr.

Sproeimondje	Werkdruk in Bar	Waterafgifte in m ³	Diameter in meters
1,5 mm	2,0	0,095	10,0
	3,0	0,114	11,5
1,8 mm	2,0	0,160	11,5
	3,0	1,195	12,5
2 mm	2,0	0,195	11,5
	3,0	0,236	13,0



2

SIGNATURE POPUP SPROEIERS SERIE 6300

Basis tarief

Popup 6 cm

Popup 10 cm

Popup 15 cm

Popup 30 cm

Werkdruk: 1-2 bar

Optimale werkdruk: 1,6 bar

Leverbaar met verschillende sproeikoppen.



SIGNATURE 6000, SEKTOR INSTELBARE POP-UP

Wordt geleverd met 8 nozzles.

Radius : 8,6-14 mtr.

Afgifte : 0,23-2,15 m²/u

Aanbevolen druk : 1,5-4,5 bar

Sproeihoek : 25°C (13°C spec. Optie)

Stijghoogte : 10 cm

Huishoogte : 20 cm

Deksel : rubber doorsnede 5 cm



Nozzle	Druk	Max radius	Min radius	Waterafgifte m ³ /u	Neerslag (mm/u)
4	1,4	9,4	7,4	0,23	5,1
	2,4	11,0	8,2	0,32	5,1
	3,4	11,3	8,5	0,39	5,8
5	1,4	9,8	7,3	0,30	6,1
	2,4	11,3	8,5	0,39	6,1
	3,4	11,6	8,7	0,48	7,1
6	1,4	10,1	7,5	0,35	6,9
	2,4	11,6	8,7	0,48	6,9
	3,4	12,2	9,1	0,58	7,6
7	2,4	11,3	8,5	0,58	8,9
	3,4	12,2	9,1	0,71	9,4
	4,5	12,5	9,4	0,83	10,7
8	2,4	11,3	8,5	0,74	11,4
	3,4	12,8	9,6	0,94	11,2
	4,5	13,1	9,8	1,10	12,4
9	2,4	13,1	9,8	0,99	11,4
	3,4	14,3	10,7	1,24	11,9
	4,5	15,2	11,4	1,47	12,4
10	2,4	13,1	9,8	1,27	14,5
	3,4	14,9	11,2	1,56	14,0
	4,5	15,5	11,7	1,84	15,2
11	2,4	12,8	9,6	1,50	18,0
	3,4	14,9	11,2	1,89	16,5
	4,5	15,5	11,7	2,15	17,8

SPROEISTANDAARDS

Gegalvaniseerde rechte pen om in de grond te steken.

200 cm / 1"

Gegalvaniseerde rechte pen om in de grond te steken.

115 cm / 1/2"

Verzinkte sproeistandaard 3-poot, hoogte 60 cm.

Leverbaar in de maten (Buitendraad x slangaansluiting) 1/2"; 3/4"; 1"



WATERPOMPEN

Zelfaanzuigende JET-pompen, Type JA

Pomphuis en voet in gietijzer, motoras in RVS, mechanische pakking van de beste kwaliteit. Zelfsmurende, overgedimensioneerde kogellagers, gesloten motor met uitwendige koeling. Max. werkteemperatuur water: 40 °C



Type	zuig x pers aansluiting	capaciteit m ³ /uur - druk
JA 60 M	1" x 1"	0,6 m3 - 3 1/2 bar / 2,4 m ³ - 2 bar
JA 80 M	1" x 1"	0,6 m3 - 4,3 bar / 2,4 m ³ - 2,7 bar
JA 100 M	1" x 1"	0,6 m3 - 4,5 bar / 3,6 m ³ - 2,3 bar
JA 150 M	1 1/2" x 1"	0,6 m3 - 6,1 bar / 4,2 m ³ - 4,4 bar
JA 200 M	1 1/2" x 1"	0,6 m3 - 6,1 bar / 6,0 m ³ - 4,1 bar

Waterpomp met benzinemotor:

EFCO MP3000 : 150 ltr./min 30,5cc 2 tact



EFCO PA1050 : 270 ltr./min 1,5 Kw 2 tact



Nova en Feka pompelpompen

- Asynchrone pompelomotor voor continu werking.
- Ingebouwde thermo-amperometrische beveiliging en permanent ingestel de condensator bij de éénfase-motor.
- Temperatuurbereik van de vloeistoffen 0°C tot + 35°C.

Type	Vlotter	Max.cap.	Waaier	Verpompte vloeistof
NOVA 180 M-NA	nee 6 m ³ /u	5 mtr	kunststof	troebel water zonder vezels
NOVA 180 M-A	ja 6 m ³ /u	5 mtr	kunststof	troebel water zonder vezels
NOVA 200 M-NA	nee 9 m ³ /u	7 mtr	kunststof	troebel water zonder vezels
NOVA 300 M-A	ja 10 m ³ /u	7 mtr	kunststof	troebel water zonder vezels
NOVA 600 M-A	ja 16 m ³ /u	10 mtr	kunststof	troebel water zonder vezels
NOVA 600 M-NA	nee 16 m ³ /u	10 mtr	kunststof	troebel water zonder vezels
FEKA 600 M-A	ja 5 m ³ /u	7,5 mtr	kunststof	rioolwater met bestanddelen tot 25 mm



Losse vlotters voor montage tussen de stroomvoorziening en de pomp.
Leverbaar met verschillende lengtes snoer: 2 1/2 mtr.; 5 mtr.; 10 mtr.

DOMPELPOMPEN KUNSTSTOF

Sicce altra zero 1600 3000 ltr/uur



RP 3500 vlakzuiger 3500 ltr/uur



Tallas SA 60/3 5400 ltr/uur
(Dit model is geschikt voor 250 Rayet sproeipennen)



RVS DOMPELPOMPEN

Type Q550B54R
Verbruik 550 watt
Max. capaciteit 10,500 l/h
Max. opvoerhoogte 7,5 mtr.
230V



NOSTALGISCHE HANDPOMP (Gietijzer)

Leverbaar met rondflens of wandflens.
Kleur: groen.

**Pompstandaard**

Voor nostalgische handpomp. Gietijzer. Kleur: groen.

DOSATRON DOSEERPOMPEN

Dosatron is een water aangedreven proportionele doseerpomp. Geschikt voor het doseren van vloeibare kunstmest en ontsmetting.

De Dosatron, aangesloten in het waterleidingnet, gebruikt de waterdruk als enige aandrijfkraft voor de motorzuiger. Deze drijft een doseerzuiger aan, die het concentraat opzuigt in het ingestelde percentage en het vervolgens mengt met aandrijvende water. De aldus verkregen oplossing wordt vervolgens via de leidingen verdeeld. De geïnjecteerde hoeveelheid concentraat is ten alle tijde proportioneel aan de hoeveelheid water die door de Dosatron gaat, ook als er eventuele schommelingen in de waterdruk of veranderingen in de doorstroming optreden.

DOSATRON D25GL2

Doseerbereik	0.2 - 2%
Waterdoorstroming	> 10 L/H - 2.5 M3/H
Werkdruk:	0.3 - 6 BAR

**DOSATRON D3GL2**

Doseerbereik	0.2 - 2%
Waterdoorstroming	10 L/H - 3 M3/H
Werkdruk	0.3 - 6 BAR

**DOSATRON D3GL5**

Doseerbereik	0.5 - 5%
Waterdoorstroming	10 L/H - 3 M3/H
Werkdruk	0.3 - 6 BAR

**DOSATRON D8 GL 2**

Doseerbereik	0.2-2%
Waterdoorstroming	500 l/h - 8m3 l/h
Werkdruk	0.15 - 8 bar



Andere modellen op aanvraag leverbaar

WATEROPVANG ETC.

WATERSILO'S kunnen wij op bestelling leveren. Deze kunnen geleverd worden als bouw pakket of door ons worden geplaatst. Informeer naar de mogelijkheden voor inhoud, hoogte, diameter, plaatsing etc.

**BASINFOLIE.**

Uit voorraad leverbaar PVC basinfolie, 0,5 mm dik, in de breedte 4 en 6 meter. Als volle rol van 25 meter of per meter.

Andere afmetingen en diktes of materiaal, op aanvraag leverbaar



RUBBERFOLIE (EPDM), dikte 1,02 mm, breedte 610 cm, uit voorraad leverbaar.

POLYESTERHARSBAKKEN

Wij kunnen vele maten polyesterharsbakken leveren. Van 30 liter tot 9500 liter. Voor diverse toepassingen, zoals het klaarmaken van meststoffen, schermmiddelen, opvang van chemicaliën (platte bakken). Polyester harsbakken kunnen geleverd worden met diverse opties, zoals: transparante maatverdeling, poten onder de bak, put (verlaagd punt in bodem), doorvoer, deksel.



DAKGOOT PVC ROND EN VIERKANT

PVC mastgoot rond 4" (105 mm)

Leverbaar op lengtes van 4 mtr. of per mtr.

- Hulpstukken: * Muurbeugel 4" nr. 2 alu
* Staartbeugel 4" nr. 3 alu
* Einddeksel 4" links
* Einddeksel 4" rechts
* Verbindingsstuk 4"
* Verbindingsstuk 4" met gootuitloop

PVC mastgoot rond 6" (150 mm)

Leverbaar op lengtes van 5 mtr. of per mtr.

- Hulpstukken: * Muurbeugel 6" nr. 2 alu
* Staartbeugel 6" nr. 3 alu
* Einddeksel 6" links
* Einddeksel 6" rechts
* Verbindingsstuk 6"
* Verbindingsstuk 6" met gootuitloop

Vierkante dakgoot, breedte 140 mm.

Leverbaar op lengtes van 4 meter of per meter.

- Hulpstukken: * Verbindingsstuk
* Eindstuk uitwendig links of rechts
Hulpstukken: * Gootbeugels aluminium (voor bevestiging op wand of onder dak)
* Gootuitloop + wartel

Vergaarbak PVC met aansluiting 80 mm/100 mm

DRAINAGEBUIS

Drainagebuis 50 mm met cocoswikkel.

Leverbaar op rollen van 50 meter, of per meter.

Drainagebuis 80 mm met cocoswikkel.

Leverbaar op rollen van 50 meter, of per meter


Drainagebuis 50 mm met polypropyleenvezel.

Leverbaar op rollen van 50 meter, 200 meter of per meter

Drainagebuis 80 mm met polypropyleenvezel.

Leverbaar op rollen van 50 meter of per meter.

Hulpstukken zoals sokken, T-stukken, eindstukken, verloopstukken enz. hebben wij voorradig



REGENWATERAFVOERBUIS, GETROMPT

Op lengtes van 4 meter (of per meter)

57,6 x 60 mm

67,6 x 70 mm

77,6 x 80 mm

97,6 x 100 mm




Hulpstukken voor regenwaterafvoer voorzien van lijmanchet en spie voorradig.

RIOLERINGSBUIS, GETROMPT

Op lengtes van 5 meter (of per meter)

106,6 x 110 mm
121,6 x 125 mm
155,6 x 160 mm
193,8 x 200 mm
242,4 x 250 mm

Andere lengtes en wanddikten op aanvraag leverbaar.



Hulpstukken voor rioleringsbuis voorzien van rubber manchet of voor verlijming zijn voorradig.

P.V.C. SPROEILEIDING en toebehoren

PVC DRUKLEIDING

Maat inwendig x uitwendig	buislengte
13 x 16 mm	4,00 meter
18 x 20 mm	5,00 meter
22,6 x 25 mm	5,05 meter
28 x 32 mm	4,55 meter
36,6 x 40 mm	5,00 meter
46,6 x 50 mm	5,00 meter
59,6 x 63 mm	5,00 meter
70,6 x 75 mm	5,00 meter
84,6 x 90 mm	5,00 meter
103,4 x 110 mm	5,00 meter
117,6 x 125 mm	5,00 meter



PVC DRUKLEIDING, overmaatse buis (te gebruiken voor sokken)

Maat inwendig x uitwendig	buislengte
32 x 36 mm	5,00 meter
40 x 44 mm	5,00 meter

P.V.C. SPROEILEIDINGBUIS, GEBOORD

Maat inwendig x uitwendig	buislengte	boorafstand
28,6 x 32 mm	5,05 meter	75 cm
28,6 x 32 mm	5,05 meter	90 cm



Andere maten en boorafstanden op aanvraag leverbaar.

PVC-HULPSTUKKEN:

Koppelingen, spuitgiets, leverbaar in hele of 2/3 uitvoering (met O-ring)

32 mm x 1/4" W.



Koppelingen, handvorm, leverbaar in hele of 2/3 uitvoering (met platte rubber ring)

25 mm x 1" W.	50 mm x 1 1/2" W.
32 mm x 1" W.	50 mm x 2" W.
32 mm x 1 1/4" W.	63 mm x 2" W.
40 mm x 1 1/4" W.	75 mm x 3" W.
40 mm x 1 1/2" W.	90 mm x 3" W.



DOORVOEREN

20 mm x 3/4"	50 mm x 2"
25 mm x 1"	63 mm x 2 1/2"
32 mm x 1 1/4"	75 mm x 3"
40 mm x 1 1/4"	



SOKKEN

20 mm	63 mm
25 mm	75 mm
32 mm	90 mm
40 mm	110 mm
50 mm	125 mm



REPARATIEMOF, KIWA KEUR

63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm

Andere maten op aanvraag leverbaar.



DRAADSOKKEN

32 mm x 1/2"
32 mm x 3/4"
40 mm x 1"
50 mm x 1 3/4"
63 mm x 1 1/2"



VERLOOPSOKKEN

50 x 63 mm 75 x 110 mm
50 x 75 mm 90 x 110 mm
63 x 75 mm 90 x 125 mm
50 x 90 mm 110 x 125 mm
75 x 90 mm



KNIEËN 90°

20 mm 63 mm
25 mm 75 mm
32 mm 90 mm
40 mm 110 mm
50 mm 125 mm



KNIEËN 45°

20 mm 63 mm
25 mm 75 mm
32 mm 90 mm
40 mm 110 mm
50 mm 125 mm



VERLOOPKNIEËN

32 x 40 mm
32 x 50 mm
40 x 50 mm

Knieën met één zijde buitendraad ook leverbaar.



BOCHTEN, 90°:

25 mm 75 mm
32 mm 90 mm
40 mm 110 mm
50 mm 125 mm
63 mm



BOCHTEN, 45°:

32 mm 75 mm
40 mm 90 mm
50 mm 110 mm
63 mm 125 mm



T-STUKKEN 90°

16 x 16 x 16 mm	63 x 50 x 63 mm
20 x 20 x 20 mm	63 x 63 x 63 mm
25 x 25 x 25 mm	75 x 40 x 75 mm
32 x 25 x 32 mm	75 x 50 x 75 mm
32 x 32 x 32 mm	75 x 63 x 75 mm
40 x 25 x 40 mm	75 x 75 x 75 mm
40 x 32 x 40 mm	90 x 50 x 90 mm
40 x 40 x 40 mm	90 x 63 x 90 mm
50 x 32 x 50 mm	90 x 75 x 90 mm
50 x 40 x 50 mm	90 x 90 x 90 mm
50 x 50 x 50 mm	110 x 110 x 110 mm
63 x 32 x 63 mm	125 x 125 x 125 mm
63 x 40 x 63 mm	



T-STUKKEN 45°

16 x 16 x 16 mm	63 x 63 x 63 mm
20 x 20 x 20 mm	75 x 75 x 75 mm
25 x 25 x 25 mm	90 x 90 x 90 mm
32 x 32 x 32 mm	110 x 110 x 110 mm
40 x 40 x 40 mm	125 x 125 x 125 mm
50 x 50 x 50 mm	



T-STUKKEN MET BUITENDRAAD

32 x 1" x 32 mm	63 x 1 1/2" x 63 mm
32 x 1 1/4" x 32 mm	75 x 1 1/4" x 75 mm
40 x 1 1/4" x 40 mm	75 x 1 1/2" x 75 mm
50 x 1" x 50 mm	75 x 2" x 75 mm
50 x 1 1/4" x 50 mm	1 1/4" x 1 1/4" x 1 1/4" mm
50 x 1 1/2" x 50 mm	1 1/4" x 32 x 1 1/4" mm
63 x 1 1/4" x 63 mm	



KRUISSTUKKEN

32 x 32 x 32 x 32 mm
 40 x 40 x 40 x 40 mm
 50 x 50 x 50 x 50 mm
 63 x 63 x 63 x 63 mm
 75 x 75 x 75 x 75 mm
 90 x 90 x 90 x 90 mm

**CAPS MET BINNENDRAAD EN RUBBER RING:**

1/2"	1 1/2"
3/4"	2"
1"	2 1/2"
1 1/4"	3"

**NIPPELS PVC:**

1/2"	1 1/2"
3/4"	2"
1"	2 1/2"
1 1/4"	3"

**LIJMCAPS:**

25 mm	75 mm
32 mm	90 mm
40 mm	110 mm
50 mm	125 mm
63 mm	

**AFDRUIPVENTIEL MET KNIE**

32 mm x 1 1/4"

**EINDSTOPPEN (puntstuk met schroefkap)**


20 mm inw. met 1/2" kap
 25 mm inw. met 3/4" kap
 32 mm inw. met 1" kap
 32 mm inw. met 1 1/4" kap

**INLIJMRINGEN**

20 x 25 mm	50 x 63 mm
20 x 32 mm	63 x 75 mm
25 x 32 mm	50 x 75 mm
32 x 40 mm	75 x 90 mm
32 x 50 mm	50 x 110 mm
40 x 50 mm	

**LIJMRINGEN 6-KANT MET BINNENDRAAD**

32 mm x 1/2"
 32 mm x 3/4"
 40 mm x 3/4"
 40 mm x 1"

**DRAADEIND (of puntstuk)**

Maat lijmverbinding inwendig x buitendraad

20 mm x 1/2"	50 mm x 2"
25 mm x 1/2"	63 mm x 1 1/2"
25 mm x 3/4"	63 mm x 2"
25 mm x 1"	75 mm x 1 1/4"
32 mm x 1/2"	75 mm x 1 1/2"
32 mm x 3/4"	75 mm x 2"
32 mm x 1"	75 mm x 2 1/2"
32 mm x 1 1/4"	75 mm x 3"
40 mm x 1"	90 mm x 2 1/2"
40 mm x 1 1/4"	90 mm x 2"
40 mm x 1 1/2"	90 mm x 3"
50 mm x 1"	110 mm x 3"
50 mm x 1 1/4"	125 mm x 3"



NYLON BOOGSPROEIERS te leveren in de kleuren

Kleur	Doorlaat	Liter water per minuut bij:		
		1/2 bar	1 bar	2 bar
zwart	3,25 mm	3,37	4,76	6,76
oranje	3,00 mm	2,72	3,85	5,46
rood	2,75 mm	2,58	3,62	4,72
blauw	2,50 mm	1,73	2,44	3,50
grijs	2,25 mm	1,38	1,97	2,81
groen	2,00 mm	1,01	1,44	2,06
bruin	2,55 mm	0,88	1,24	1,73

**PLASTIC PENSROEIER**

3/8" WW aansluiting.

Kleur

Wit	3,7
Grijs	4,2
Bruin	4,6
Paars	5,1
Oranje	5,3
Blauw	5,4
Groen	6,3
Geel	6,7
Rood	7,1

Waterafgifte per minuut in liters**MONTAGE RINGEN** voor het lekvrij monteren van pen- en boogspoeiers**VERLENGPIJPJE**, nylon, t.b.v. sproeiers**Tapboor 3/8" WW****Steunen voor regenleiding****SABA LIJM S3**

Voor PVC drukleidingen, met KIWA -en KOMO keur.

250 ml

1 ltr.

**SABA LIJM 2810**

Voor PVC leidingen met pers passing tot 63 mm.

250 ml

1 ltr.

SABA LIJM 70T

Voor het lijmen van PVC foliën

1 ltr.

**SABA PVC & ABS CLEANER**

Buisreiniger

650 ml.



SPROEIDARM

Breedte : 60 mm
 Dikte : 150 mm
 Geprikt : om de 15 cm
 Rollengte : 250 mtr.

CO₂-DARM

Voor het doseren van CO₂, perforatie 0,8 mm; aantal gaatjes: 4; rollengte 750 meter, gatafstand: 20 cm; 30 cm; 40 cm; 50 cm; 60 cm; 80 cm en 100 cm.

DRUPPELSLANG NETAFIM

Drukcompenserend en afsluitend.
 16 mm / 1,6 l/h op 15 cm / rollengte 400 mtr.
 16 mm / 1,6 l/h op 20 cm / rollengte 400 mtr.
 16 mm / 1,6 l/h op 25 cm / rollengte 400 mtr.
 16 mm / 1,6 l/h op 30 cm / rollengte 400 mtr.
 20 mm / 2,3 l/h op 25 cm / rollengte 300 mtr.
 20 mm / 2,3 l/h op 30 cm / rollengte 300 mtr.
 20 mm / 2,3 l/h op 40 cm / rollengte 300 mtr.
 20 mm / 2,3 l/h op 50 cm / rollengte 300 mtr.

Anderde druppelsslagen op aanvraag leverbaar.

IDIT DRUPPELSLANG

IDIT Druppelbevoeiingslang
 Maat 16 mm, afgite 1,4 ltr./h, dripperafstand 30 cm,
 maximale lengte per streng 84 mtr.
 Verkrijgbaar op lengtes van 25 mtr., 50 mtr. en 100 mtr.

**POLYETHYLEENBUIS (GRONDVERWARMINGSBUIS):**

6 bar:	13 x 16	mm uitgemeten of per rol van 500 meter
4 bar (60°C)	25 x 21,2	mm 500 mm rol of 100 mtr.
	20 x 16	mm 500 mm rol
	28 x 32	mm per 300 mtr. rol
	8 x 10	mm per rol 250 mtr.
	4 x 6	mm per rol 500 mtr.

Polyethyleenbuis wordt ook per meter geleverd.
 Wij hebben diverse P.E. hulpstukken voorradig.

**SPROEISLANG,**

met gaatjes in de slang, zodat een fijne regen wordt verkregen.
 Rollengte 7,5 of 15 mtr.

**ZWEETSLAG**


T.b.v. bevoeiing van bloemen en planten zowel onder als bovengronds.
 13 mm ø. Leverbaar op rol van 15 en 25 mtr.

**DRUPPELSLANGGETJES, CAPILLAIRES**


85 cm of 100 cm (2 of 3 ltr. water/uur)
 Druppel slang (2 of 3 ltr. water/uur) op rol van 500 mtr. of 1000 mtr.

DRUPPELBUIS 5 x 3,4 mm op rollen van 500 meter of lengtes van 100 cm.

SPIN 4-DELIG (geeft totaal 8 ltr. per uur).
 Voorzien van ventiel zodat alle druppelaars gelijktijdig openen.
 Compleet met 4 druppelsslagen en stekers



OCTOPUS 8-DELIG, geeft totaal 8 ltr. per uur.
 Compleet met 8 druppelsslagen en stekers.



WATERSPIN, 12-DELIG MAVERICK



SPIKES

Spike blauw

Spike zwart

Spike rood 45 gr.

Spike zwart 45 gr.

C-steekpen

Rapier steker

Steekpen met slangpilaar voor 55 mm capillaire



SPROEIPEN RAYET incl. connector, zwart en slang.
(30 ltr./uur bij 2 bar en 18 ltr./uur bij 0,8 bar)

Sproeipen S125

Sproeipen Neptunes



INSTEKDRIPPER

Type : 1 ltr/uur

Type : 2 ltr/uur

Type : 3 ltr/uur



INSTEKSCHROEFDRIPPER

Type : 1 ltr/uur

Type : 2 ltr/uur

Type : 3 ltr/uur



PP INLINE FILTERS IRRITEC

Aansluitingen 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2 en 2".

Max. werkdruk 8 bar.



AANBOORZADELS

Diverse maten uit voorraad leverbaar.



THYLEENPRIKKER

2,5 mm

3,0 mm

4,0 mm

4,5 mm

5,0 mm



BUISKLEMMEN

16 mm 50 mm

20 mm 63 mm

25 mm 75 mm

32 mm 90 mm

40 mm

Andere maten op aanvraag leverbaar.



MESSING SLANGPILAREN MET BU.DR.

Diverse maten uit voorraad leverbaar.



2

VERWARMINGSLINT

Voor het vorstvrij houden van waterleidingen.
Voorzien van geaarde stekker en thermostaat.

Lengte (Mtr.)	Spanning (Volt)	Capaciteit (Watt)	Weerstand (Ohm)
1	230	17	3149
2	230	35	1500
4	230	71	750
8	230	117	450
12	230	187	283
14	230	230	230
18	230	275	189
24	230	373	142
37	230	550	97
49	230	735	72



VLOERPUT PVC

Afmeting:

150 x 150 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
300 x 300 mm

Aansluiting onder:

40/50 mm
63/75 mm
110 mm
110 mm



VLOERPUT, KUNSTSTOF

Met rond kunststof huis en emmer
Onderuitlaat 75 mm
Afmeting: 200 x 200 x 230 mm
Leverbaar met kunststof of gietijzeren deksel



STRAATKOLK, KOMO GEKEURD

Afmeting: 315 x 62 mm.
Slagvaste aansluiting 125 mm



Notities