

GEWASBESCHERMING TOEBEHOREN

(Persoonlijke beschermingsmiddelen zie hoofdstuk kleding en beschermingsmiddelen)

GEWASBESCHERMINGSMIDDELENKAST

Stalen kasten (hoogte x breedte x diepte) 198 x 93 x 43 cm voorzien van 4 stalen legborden. Kunnen geleverd worden met of zonder ventilatieroosters.

ABSORPTIEKORREL

Absorptiekorrel voor het opruimen van gemorste vloeistoffen in zakken van 30 ltr.

- * Grootste absorptievermogen
- * Laagste gewicht
- * Absorberen alle vuile, vette en agressieve stoffen
- * Reinigen en beschermen vloeren
- * Verkleuren bij vloeistofopname
- * Meerdere keren bruikbaar
- * Vormen geen klonten
- * Stuiven niet
- * Gemakkelijk op te wegen
- * Hebben anti slipwerking
- * Chemisch inert, waardoor geen brandgevaar ontstaat
- * Niet schadelijk voor de gezondheid
- * Onbeperkt houdbaar

MAATKANNEN, PLASTIC:

50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2 liter, 3 liter, 5 liter



PULVERISATEURS:

Leverbaar in de volgende modellen:

BIRCHMEIER FLOX, 10 liter plastic tank

BIRCHMEIER IRIS, 15 liter plastic tank

BIRCHMEIER REC 15 ABZ. Ergonomische rugsproeier met Lithium-Ion batterij. Vloeistoftank van 15 liter in kunststof.

Maximale energie-efficiëntie door elektronische drukregeling. Spuit tot 220 liter bij 0,5 bar werkdruk met 1 acculading. Traploze precisie-regeling voor constante druk van 0,5 – 6 bar. Verstelbare messing spuitdop van 1,7 mm.

SPIITKAP voor iris en flox



GLORIA HOGEDRUKSPUITEN:

GLORIA 410T

Max.werkdruk 6 bar, inhoud 10 liter. Tank van vuurverzinkt staal, veiligheids- en afblaasventiel. Grote vultrechter, spuitstokhouder, rugsteun, 2 draagriemen. Afvoermogelijkheid voor resterende vloeistof door slangaansluiting in tankbodem.



GLORIA 405T

Max.werkdruk 6 bar, inhoud 5 liter. Tank van vuurverzinkt staal, veiligheids- en afblaasventiel. Grote vultrechter, spuitstokhouder, rugsteun, draagriem. Afvoermogelijkheid voor resterende vloeistof door slangaansluiting in tankbodem.



GLORIA PRIMA 5

Universele drukspuit met een inhoud van 5 liter. Kunststof tank, grote vultrechter, draagriem. Max.werkdruk 3 bar.



GLORIA PRIMA 8T

Idem als Prima 5T, echter met 8 liter tank.




GLORIA CLEANMASTER CM50

Drukspuit voor het vernevelen van vloeibare zuren en alkalische vloeistoffen. Dankzij de zuurbestendige materialen en onderdelen is dit model zeer breed inzetbaar.

Max. werkdruk 3 bar, vulinhoud 1,25 ltr.



GLORIA Spuitkap



HOZELOCK PLANTENSPUITEN

Kunststof plantenspuiten voor kleinschalig gebruik, verkrijgbaar in de volgende maten: 500 ml. en 1 ltr.



BIRCHMEIER FOXY PLUS

De Foxy Plus is ondersteboven te gebruiken.



BIRCHMEIER SUPER STAR

Kunststof houder met een inhoud van 1,25 ltr

Handpomp in kunststof

Regelbare sproeidop met draaiknop

Werkdruk: 2 bar

Overdrukventiel

Stevige handsproeier voor de tuin



HOZELOCK KILLASPRAY 1,25 LITER

Drukspuit voor gemakkelijk nauwkeurig en efficiënt gebruik van : insecticiden, pesticiden, fungiciden etc.



HOZELOCK PROMO 5 liter

Vergrendelbare aansluitschakelaar en glasfiberlans.

Verstelbare spuitkop van harde straal tot weide kegel en nevel.



HOZELOCK KILLASPRAY PLUS 7 liter

Populaire drukspuit met verstelbare spuitlans en onkruidkap.



INSECTENLAMPEN

Electronische insectenverdelger, vervangt chemische middelen. Zonder gevaar voor mens, huisdieren en planten.

Ultraviolet licht trekt vliegende insecten aan. Op weg naar de lamp, vliegen zij tegen een gaas dat onder elektrische spanning staat en worden direct en hygiënisch gedood. En vallen in een verwijderbaar bakje onder in de lamphouder.

Kaltan 30+; werkingsveld: ca. 180 m²

Katlan 80; werkingsveld: ca. 500 m²

Reservelampen uit voorraad leverbaar



EUROFLY INSECTENVERDELGER EURO-FLY-30 WATT

Uitgerust met zeer effectieve lampen (2x15 Watt) die economisch en energiezuinig zijn.

Geschikt voor kleinere en grotere ruimtes. Bereik van 120 tot 240 m². De blacklight verlichting trekt de insecten aan en het raster, welke onder spanning staat, elektrocutteert de insecten.



EURO-FLY-80 WATT

Bereik 260 tot 520 m²



INSECTENLAMP FERRX

De Ferrx Insect Control (FIC) is de eerste van een nieuwe generatie muggen, motten en (steek) vliegenvangers.

* Fluisterstil

* Gemakkelijk te reinigen

* Effectief binnen- en buitengebruik

* Reukvrij



LVM:

De Ter-Fog is een nieuwe ontwikkeling in het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen in de tuinbouw. Dit apparaat geeft een perfecte verdeling over de totale oppervlakte, vergt geen arbeid en gebruikt een minimale hoeveelheid vloeistof. Technische gegevens zenden wij u gaarne op aanvraag.

Ter-Fog 1500

Optimale doordringing zonder hulpventilatoren in een kasruimte tot 1000 m²

Ter-Fog 2000

Optimale doordringing zonder hulpventilatoren in een kasruimte tot 1500 m²

Ter-Fog 5000

Optimale doordringing zonder hulpventilatoren in een kasruimte tot 3000 m²

Ter-Fog TWIN

Ter-fog met twee ventilatoren.



PULSFOG K4

Het meest gebruikte apparaat voor desinfectie en gewasbeschermingsmiddelen. Al jaren een begrip bij stalontsmetting en gewasbescherming.

Deze compleet in RVS uitgevoerde fogger is de grootste in zijn klasse met een enorme capaciteit en reikwijdte

Specificaties:

- Gewicht 45 kg.
- Vermogen 125 PK / 79200 Kcal/h
- Volume brandkamer 3 ltr.
- Vernevelcapaciteit 60 - 150 liter/uur
- Nevelworp laagcultuur 120 mtr.
- Compleet RVS
- Inhoud benzinetank 20 ltr. (tank is afneembaar)
- 2 vloeistoftanks 50, 100 of 150 ltr.
- Elektrisch gestart 12 volt
- 6 doseersproeiers
- 3 karburators
- Bio-systeem 2 gescheiden vloeistofleidingen



POEDERVERSTUIVERS

Bobby, blaasbalgmodel
Schudder, klein model poederverstuiver.



ROUNDUP-STOK, voor pleksgewijze toepassing met Round up.



ONKRUIDSTIPPER, voor pleksgewijze toepassing met Round up of andere systemisch werkende herbiciden.



MINI-MANTRA PLUS (MC30)

Draagbaar ULV sproeiapparaat voor het vernevelen van o.a. roundup voorzien van een oplaadbare accu met een gebruiksduur tot 16 uur per acculading. Te gebruiken middelen worden in de meeste gevallen onverdund gebruikt.

Sproei breedte : (15-45 cm door verdraaiing van de sproeikap traploos instelbaar)

Aantal sproeikoppen : 1

Containervolume/Oppervlaktecapaciteit : 500 ml / ca. 2.500-5.000 m²

Gewicht : 2.9 kg

Gebruiksduur : 16 H (per acculading)

Wij kunnen meerdere type ULV sproeiapparaten leveren neem hier voor contact met ons op.



SPROEIDOPPEN:


Door de nieuwe ontwikkelingen in de agrarische technologie kunnen wij tegenwoordig vele soorten en maten sproeiers (spuitdoppen) leveren. Om het milieu zoveel mogelijk te sparen is het van groot belang de goede spuitdop te kiezen. Hieronder laten wij enige doppen volgen welke tegenwoordig veel worden gebruikt. Mocht U echter andere maten of soorten wensen horen wij dit gaarne.

SPLEETDOPPEN

XR TEEJET extended range spleetdoppen

Driftarme spleetdoppen voor gebruik buiten.

- * Ideaal voor rijenbespuiting op of tussen de rijen
- * Uniforme dwarsverdeling over het spuitbeeld
- * Spuitdruk: 1-4 bar
- * Leverbaar met een spuihoek van 80° of 110°
- * Werking bij het toedienen van:
 - herbiciden, voor opkomst : zeer goed
 - herbiciden, contact : goed
 - herbiciden, systemisch : zeer goed, bij lage druk
 - fungiciden, contact : zeer goed
 - fungiciden, systemisch : zeer goed, bij lage druk
 - insecticiden, contact : goed
 - insecticiden, systemisch : zeer goed, bij lage druk



DRIFTARME SPLEETDOPPEN

DG Teejet driftbeperkende spleetdoppen


Eigenschappen :

Het ontwerp van de vooropening produceert grotere druppels en minder kleine, driftgevoelige druppels (drift guard principe), waardoor minder vloeistof buiten het te spuiten gebied terecht komt.

Schuin aflopend vlak spuitbeeld voor gelijkmatige bedekking wanneer er een overlapping is met de naastliggende spuitbeelden bij volle velds spuiten.

De kleurgecodeerde opening is uitneembaar voor reiniging, indien nodig.

Verkrijgbaar met tophoeken van 80 gr of 110 gr en met duurzame roestvrijstalen uitstoomopening.



KEGELDOPPEN

CONEJET holle kegeldop

- * Ideaal voor spuiten op of tussen de rijen
- * Kleinere druppels voor een volledige bedekking
- * Goede doordringing in dicht gewas of oogst resten
- * Spuithoek van 40° of 80°
- * Spuitdruk: 2-4 bar
- * Werking bij het toedienen van:
 - herbiciden, voor opkomst : zeer goed
 - herbiciden, contact : goed
 - herbiciden, systemisch : zeer goed
 - fungiciden, contact : goed
 - fungiciden, systemisch : zeer goed
 - insecticiden, contact : minder geschikt
 - insecticiden, systemisch : zeer goed
 - groei-regulatoren : goed



FULLJET wijdhoek volle kegeldop

- * Uniforme verdeling over de lengte van de boom
- * Grotere druppels, minder drift
- * Dopafstand: 100 cm
- * Spuitdruk: 1-3 bar
- * Werking bij het toedienen van:
 - herbiciden, voor opkomst : zeer goed

KETSDOPPEN

FLOODJET ketsdop

- * Minder verstopping
- * Grotere druppels bij lage drukken
- * Dopafstand: 100 cm
- * Spuitdruk: 0,7-2 bar
- * Werking bij het toedienen van:
 - herbiciden, voor opkomst : goed



SPROEIDOPPEN TOEBEHOREN:

Dophouder kunststof met schroefdraad
Dophouder messing/vernikkeld met schroefdraad
Dophouder kunststof verstelbaar met schroefdraad
Dophouder kunststof verstelbaar met bajonetaansluiting
Dubbele verstelbare dophouder met schroefdraad
Dubbele verstelbare dophouder met bajonetaansluiting

Wartelmoer kunststof met schroefdraad
Wartelmoer messing/vernikkeld met schroefdraad
Wartelmoer kunststof met bajonetaansluiting

Filter PP-50 en PP-100 voor montage voor de spuitdop
Filter + terugslagklep PP50 en PP100, voor montage voor de spuitdop

SPIITMASTEN

Diverse modellen op aanvraag leverbaar.



SPROEIPOMPEN EMPAS

Het Empas-programma omvat een grote sortering spuitwagens en pompsets voor de tuinbouw.

Daar het niet mogelijk is het complete assortiment hier in te vermelden geven wij enkele voorbeelden.

Uiteraard kunnen andere modellen en/of aanpassingen naar uw wensen geleverd worden.



POMPSETS MET ELEKTROMOTOR:

Plunjerpomp voor een perfect spuitbeeld bij beschermende bespuitingen in het gewas.

15 liter per minuut - max. druk: 45 bar 230 V. Motor: 1,5 kW.

21 liter per minuut - max. druk: 55 bar 400 V. Motor: 3,0 kW.

21 liter per minuut - max. druk: 55 bar benzine Motor: 4,0 kW.

Membraampomp, kan goed tegen krijt oplossingen.

20 liter per minuut - max. druk: 20 bar 230 V. Motor: 1,0 kW.

30 liter per minuut - max. druk: 40 bar 400 V. Motor: 3,0 kW.

30 liter per minuut - max. druk: 40 bar benzine Motor: 4,0 kW.

Dubbele pompset, bestaande uit een plunjerpomp en een membraampomp. Ideaal voor tuinders die veel zelf krijten.

Plunjerpomp

37 liter per minuut - max druk: 55 bar

Membraampomp

45 liter per minuut - max. druk: 40 bar

Motor: Voeding 380 V, vermogen 4,0 kW.



Verrijdbare motorvatspuiten met 200-1000 liter tank

3-wielwagen opgebouwd met plunjerpomp

Liter per minuut	Max. druk	Tankinhoud	Voeding	Motor
15 liter	45 bar	200 liter	230 V.	1,5 kW.
21 liter	55 bar	200 liter	400 V.	3,0 kW.
21 liter	55 bar	200 liter	benzine	4,0 kW.

3-wielwagen opgebouwd met membraampomp

Liter per minuut	Max. druk	Tankinhoud	Voeding	Motor
20 liter	20 bar	200 liter	230 V.	0,7 kW.
30 liter	40 bar	200 liter	400 V	3,0 kW.
30 liter	40 bar	200 liter	benzine	4,0 kW.



SLANGHASPELS in diverse modellen zoals:

Handhaspel standaard model recht afrolbaar

Handhaspel standaard model dwars afrolbaar

Verenhaspel incl. 30 meter, 40 meter of 50 meter slang gemonteerd

Electr. opwindbaar slanghaspel 24 V. met mechanische slanggeleider, incl. tractiebatterijen gemonteerd.

Verrijdbaar onderstel t.b.v. veerslanghaspel.



SPRAY-MOBILE

Een handig spuitwagentje met accuvoeding, te gebruiken voor o.a. onkruidbestrijding. Is een goed alternatief voor hogedruk- of rugspuit. Makkelijk en snel te verplaatsen. Incl. slang met spuitstok 70 cm. Constante hoeveelheid water. Onderhoudsvrije accu. Werkdruk: 3 bar. Pompcapaciteit: 0,8-2,8 ltr/min.

Acculader voor spraymobile



ZWAVELVERDAMPERS

Zwavelverdampers elektrisch:

Nivola 100 W. compleet met 1,75 mtr. snoer

Losse onderdelen:

- Element
- Keramiekbakje
- Aluminium bakje
- Fitting compleet met brug
- Dakje



Notities