

## WINDBREEKGAAS

Windschermgaas vervaardigd uit een polyethyleen bandjesweefsel met een optimale UV-stabilisatie. De windreductie is 50 procent. en het gewicht bedraagt 120 gr./m<sup>2</sup>.

Windbreekgaas met paalsleuven is per meter voorzien van een sleuf van 16 cm breed, die ter bevestiging over een paal geschoven kan worden. Om beschadiging door de (ruwe) palen te voorkomen zijn speciale p.e. hoezen verkrijgbaar, die over de paal geschoven kan worden.

Kleur : groen  
Breedte : 150 cm  
Afname : per rol van 50 mtr. of uitgemeten per meter.



## WINDBREEKGAAS (SOLEADO HG)

Zonder paalsleuven

Kleur : groen  
Breedte : 150 cm  
Afname : per rol van 100 mtr. of uitgemeten per mtr.



## PAALHOEZEN

Kleur : transparant  
Afname : in zak à 51 stuks  
of per stuk.

## SCHERMGAAS

Degelijk fabrikaat, vervaardigd uit sterke polyethyleen draden. Soepel in het gebruik. Voorzien van U.V.-stabilisatie, voor jarenlang gebruik. Aan boven- en onderzijde en elke meter voorzien van knoopsgaten voor bevestiging.


### QUADRA 65 ME

Scherming : CA 21%  
Gewicht : 65 gr./ m<sup>2</sup>.  
Kleur : groen  
Breedte : 2 meter  
Afname : per rol van 100 meter, of uitgemeten per meter.  
Confectie op maat kan op aanvraag geleverd worden.




### MONOTEX 50

Scherming : 43%  
Breedte : 1,50 meter, 3 meter, 4 meter en 6 meter  
Rollengte : 1,50 en 3 meter, 100 meter  
4 en 6 meter, 50 meter



### GAASLINNEN:

100 cm breed jutegaas, geleverd op rollen van 100 m.  
30 cm. breed jutegaas, geleverd op rollen van 100 m.  
20 cm. breed jutegaas, geleverd op rollen van 25 m.



## INSECTENGAAS:

Teeltgaas geeft een milieuvriendelijke bescherming tegen tal van plaaginsecten in diverse teelten. Bovendien geeft het bescherming tegen hagel, slagregens en schadelijk wild, zoals fazanten, hazen, konijnen en duiven. Het gaas is dermate open van structuur dat het niet klappert en geen schade aan het gewas kan veroorzaken. Door het gebruik van dit teeltgaas kan enige vervroeging van de oogst worden gerealiseerd. Geen aantasting betekent een meeropbrengst.



### GAAS K:

Biedt bescherming tegen koolvlieg, wortelvlieg, uienvlieg, rupsen, koolgalmug, melige kooluis en vele andere schadelijke insecten.  
Maaswijdte: 1,35x1,35 mm; Gewicht: 60 gr/m<sup>2</sup>; Lichtdoorlaat ca. 91%;  
Standaardbreedtes: 183 cm; 210 cm; 260 cm;  
366 cm; 420 cm; 560 cm; 720 cm; 1080 cm; 1260 cm; Rollengte: 100 m.



### GAAS L:

Biedt bescherming tegen aantasting door verschillende soorten bladluizen.  
Maaswijdte: 0,49x0,77 mm; Gewicht: 85 gr/m<sup>2</sup>; Lichtdoorlaat ca. 84%;  
Standaardbreedtes: 100 cm; 200 cm; 320 cm; 400 cm;  
Rollengte: 200 m.



**GAAS W:**

Biedt bescherming tegen aantasting door witte vlieg.

Maaswijdte: 0,27x0,77mm; Gewicht: 120 gr/m<sup>2</sup>; Lichtdoorlaat ca. 82%;  
Standaardbreedtes: 100 cm; 200 cm; 250 cm; 300 cm; 400 cm; 500 cm;  
Rollengte: 200 m.

**GAAS T:**

Biedt bescherming tegen aantasting door trips en vele andere soorten insecten.

Maaswijdte: 0,27x0,31 mm; Gewicht: 130 gr/m<sup>2</sup>; Lichtdoorlaat ca. 77%;  
Standaardbreedtes: 250 cm; 320 cm  
Rollengte: 100 m.

**BIJENGAAS:**

Bijengas zorgt ervoor dat de, voor een optimale bestuiving benodigde, bijen en hommels niet uit uw kas of tunnel kunnen ontsnappen. Het bijengas kan eenvoudig in de luchtramen gemonteerd worden.

Maaswijdte: 2x7 mm; Gewicht: 62 gr/m<sup>2</sup>; Lichtdoorlaat minimaal;  
Standaardbreedtes: 200 cm; 250 cm; 300 cm; 400 cm; 600 cm  
Rollengte: 200 m.

**SCHERMVLIES P17 + U.V.**

Door dit vlies op het gewas te leggen kan men de oogst vervroegen. Het geeft bescherming tegen o.a. warmte, koude, hagel, wind enz.

**Schermvlies P17**

Breedte:	Rollengte:	Breedte:	Rollengte:
160 cm plano	250 mtr	340 cm plano	100 mtr.
180 cm plano	250 mtr	425 cm gevouwen	250 mtr.
200 cm plano	250 mtr	455 cm gevouwen	250 mtr.
210 cm plano	250 mtr.	675 cm gevouwen	250 mtr.
340 cm plano	250 mtr	1050 cm gevouwen	250 mtr.



**Schermvlies P17 is ook leverbaar in kleinverpakking van 10x2 mtr.**

**SCHERMVLIES P30 + U.V.**

Breedte:	rollengte:
330 cm plano	100 mtr.
1400 cm gevouwen	50 mtr.

**Andere maten schermvlies zijn op aanvraag leverbaar.**

**GRONDDOEK (ANTIWORTELDOEK)**

Gronddoek geweven van PP-bandjes leverbaar in diverse kleuren, breedtes en kwaliteiten.

Extra grote breedtes kunnen gemaakt worden door het confectioneren van meerdere stroken aaneen, evenals doek voorzien van plantgaten.

**Zwart gronddoek voor gebruik in de tuinbouw.**

Zwart gronddoek heeft een geringe lichtdoorlaat, waardoor onkruidzaden niet kunnen kiemen. Het beschermt ook de grond tegen dichtslaan door zware regenval. Het gronddoek kan zowel direct op de grond gebruikt worden als in gesloten recirculatiesystemen, bovenop plastic folie of bevoelingsmatten. Gronddoek zwart kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.

**Wit Phormisoldoek Phormiflex**

Veel gewassen zijn lichtgevoelig. Om het gronddoek optimaal te benutten, is er ook wit gronddoek. Dit phormisoldoek reflecteert licht omhoog naar de onderzijde van de bladeren. Verbeterde plantproductie is een direct resultaat van deze verhoogde lichtintensiteit.

Andere kleuren gronddoek zoals groen en bruin zijn op aanvraag leverbaar.

**Gronddoek 130 gr/m<sup>2</sup> (Groene belijning)**

Breedte:	Rollengte:
105 cm	100 mtr.
131 cm	100 mtr.
165 cm	100 mtr.
210 cm	100 mtr.
330 cm	100 mtr.
420 cm	100 mtr.
525 cm	50 mtr.

Andere maten op aanvraag.

**Gronddoek 100 gr/m<sup>2</sup>:** (Groen belijning)

<b>Breedte:</b>	<b>Rollengte:</b>
210 cm	100 mtr. (Ook verkrijgbaar per m <sup>2</sup> )
330 cm	100 mtr.
420 cm	100 mtr.
525 cm	100 mtr.

**Phormiflex, 110 gr/m<sup>2</sup> gelijnd wit**

<b>Breedte:</b>	<b>Rollengte:</b>
335 cm	100 mtr.

Haken voor Gronddoek 30 x 20 x 30 cm

Haken voor Gronddoek 20 x 5 x 20 cm

**BEVLOEIINGSMAT 400 GR/M<sup>2</sup>**

Bevloeiingsmatten zijn een belangrijk onderdeel van het watergeefstelsel. Zij zijn de laatste schakel naar de wortels van het gewas en moeten zorgen voor een vlekkeloze overgang van techniek naar natuur.



Breedte:	Rollengte:	Gewicht:
10 cm	30 mtr.	400 gr/m <sup>2</sup> laag capillair
13 cm	30 mtr.	400 gr/m <sup>2</sup> laag capillair
25 cm	40 mtr.	400 gr/m <sup>2</sup> laag capillair
100 cm	40 mtr.	400 gr/m <sup>2</sup> laag capillair
125 cm	40 mtr.	400 gr/m <sup>2</sup> laag capillair
160 cm	40 mtr.	400 gr/m <sup>2</sup> laag capillair
185 cm	40 mtr.	400 gr/m <sup>2</sup> laag capillair
200 cm	40 mtr.	400 gr/m <sup>2</sup> laag capillair

**U-CLIPS**

55 cm groen 1000 st. verpakt

**NOPPENFOLIE**

Warmte is schaars, zeker in ons wisselvallige Nederlandse klimaat. En energie wordt steeds kostbaarder. Het is dan ook van groot belang er zuinig mee om te gaan. Hoe beperkt u het onvermijdelijke warmteverlies? Het antwoord is: uw kas bekleden met noppenfolie.

Met dit materiaal kan het gasverbruik per m<sup>2</sup> glaswand tot 40% dalen.

Uw bedrijfsvoering kan normaal doorgang vinden, want noppenfolie kan aan de buitenkant van uw kas bevestigd worden. Daartoe dienen bijvoorbeeld noppenfolie.



De volgende maten hebben wij voorradig:

Breedte:	Rollengte:	Breedte:	Rollengte:
120 cm	50 mtr.	240 cm	50 mtr.
150 cm	50 mtr.	300 cm	50 mtr.
200 cm	50 mtr.	400 cm	50 mtr.

**FOLIEBEVESTIGERS:****Pilloclicks**

**Snappers** in zakjes van 500 stuks, in de kleuren: bruin, grijs, rood, oranje, geel en blauw

**Folieplaatjes**, per 1.000 stuks

Voor het aanbrengen van de folie met een nietpistool.

## POLYETHYLEEN FOLIE

de met \*-gemarke maten worden ook uitgemeten

### Transparant

Breedte:	Dikte:	Rollengte:	Breedte:	Dikte:	Rollengte:
100 cm	0,02 mm	100 mtr	250 cm	0,02 mm	100 mtr
120 cm	0,02 mm	100 mtr	300 cm	0,02 mm	100 mtr
150 cm	0,02 mm	100 mtr	320 cm	0,02 mm	100 mtr
200 cm	0,02 mm	100 mtr	360 cm	0,02 mm	100 mtr
100 cm	0,10 mm	100 mtr	*200 cm	0,20 mm	50 mtr
120 cm	0,10 mm	100 mtr	*300 cm	0,20 mm	50 mtr
200 cm	0,10 mm	50 mtr	400 cm	0,20 mm	50 mtr
300 cm	0,10 mm	50 mtr	600 cm	0,15 mm	50 mtr

## AFDEKFOLIE, 400

400 cm 0,03 mm 400 mtr

## TRANSPARANT - EXTRA HELDER HYTCRYSTAL

Breedte:	Rollengte:	Breedte:	Rollengte:
200 cm	100 mtr	680 cm	100 mtr
250 cm	100 mtr	250 cm	50 mtr
330 cm	100 mtr	330 cm	50 mtr
350 cm	100 mtr	480 cm	50 mtr
425 cm	100 mtr	680 cm	50 mtr
480 cm	100 mtr		

## ANTI-CONDENS FOLIE 3-LAAGS

Op aanvraag leverbaar

## BIOFOLIE ZWART

1000 mtr. per rol, breedte 1,5 mtr, dikte 0,015 mm, plano.

## TRANSPARANT - GEPERFOREERD

(ronde perforatie Ø 10 mm)

Breedte:	Dikte:	Rollengte:
150 cm	0,02 mm	500 mtr
200 cm	0,03 mm	100 mtr (ronde perforatie 8 mm)
400 cm	0,05 mm	100 mtr
600 cm	0,05 mm	200 mtr

## REFLEXFOLIE - WIT

Breedte:	Dikte:	Rollengte:
250 cm	0,02 mm	250 mtr
360 cm	0,02 mm	250 mtr
200 cm+ UV	0,05 mm	100 mtr
*360 cm+ UV	0,07 mm	50 mtr
*200 cm	0,10 mm	50 mtr

## WIT MET VLAMPERFORATIE GROF

Breedte:	Dikte:	Rollengte:
125 cm	0,05 mm	250 mtr.
200 cm	0,05 mm	250 mtr

## WIT/ZWART/WIT-FOLIE

Breedte:	Dikte:	Rollengte:
350 cm	0,12 mm	20 mtr
200 cm	0,12 mm	30 mtr

## WIT/ZWART/-FOLIE

Breedte:	Dikte:	Rollengte:
200 cm	0,07 mm	25 mtr
200 cm	0,07 mm	50 mtr
360 cm	0,07 mm	100 mtr
430 cm	0,07 mm	50 mtr



## ZWART

Breedte:	Dikte:	Rollengte:
100 cm	0,02 mm	100 mtr
160 cm	0,02 mm	100 mtr
200 cm	0,02 mm	100 mtr

Breedte:	Dikte:	Rollengte:	Breedte:	Dikte:	Rollengte:
200 cm	0,07 mm	100 mtr	200 cm	0,07 mm	50 mtr
250 cm	0,07 mm	100 mtr	250 cm	0,07 mm	50 mtr
300 cm	0,07 mm	100 mtr	300 cm	0,07 mm	50 mtr
360 cm	0,07 mm	100 mtr	360 cm	0,07 mm	50 mtr
400 cm	0,07 mm	100 mtr	600 cm	0,07 mm	50 mtr
*600 cm	0,07 mm	100 mtr	700 cm	0,07 mm	50 mtr

<b>Breedte:</b>	<b>Dikte:</b>	<b>Rollengte:</b>
400 cm	0,20 mm	50 mtr
800 cm	0,20 mm	50 mtr

**ZWART MET VLAMPERFORATIE**

Leverbaar met grove perforatie 2 mm en fijne perforatie 0,5 mm

<b>Breedte:</b>	<b>Dikte:</b>	
120 cm	0,03 mm	
150 cm	0,03 mm	
165 cm	0,03 mm	
210 cm	0,03 mm	
180 cm	0,05 mm	(360 mtr microperforatie)
Rollengte 100, 250 of 500 mtr		

**TUNNELFOLIE U.V. BESTENDIG**

<b>Breedte:</b>	<b>Dikte:</b>
6,5 mtr	0,18 mm. Transparant

**ISOLATIE FOLIE GERUIT**

<b>Breedte:</b>	<b>Rollengte:</b>
120 cm	60 mtr.

**MIOFOL GEWAPEND FOLIE**

<b>Breedte:</b>	<b>Rollengte:</b>
200 cm	50 mtr.

**RIETMATTEN**

Met kunststof draad geknoopte rietmatten, op rollen van 2 mtr.

<b>Breedtes:</b>	100 cm	175 cm
	125 cm	200 cm
	150 cm	

**RIETPLATEN**

Met ijzerdraad versterkte platen van ca. 3 cm dik.

<b>Afmetingen:</b>	100x200 cm	175x200 cm
	125x200 cm	200x200 cm
	150x200 cm	

**WORTELBARRIÈREFOLIE**

Wortelbarrièrefolie wordt verticaal in de grond geplaatst als u wilt voorkomen dat wortels van bomen, bamboe etc., leidingen en kabels beschadigen en de bestrating omhoog drukken. De wortels worden naar een grotere diepte geleid.

Breedte	: 60 cm
Dikte	: 2,0 mm
Kleur	: Zwart
Rollengte	: 50 mtr.

**ZONWERINGSMIDDELEN** voor kassen en warenhuizen

**Parasoline**, in zakken van 20 kg. Oplosbaar in koud water.

**Redusol**

Gemakkelijk te verwijderen met Reduclean.  
Hoge slijtvastheid.

**TEMPERZONPOEDER**

Regenvast schermmiddel voor kassen, ook voor nascherming.  
Temperzon kortscherm (schermtijd ca. 2 maanden schermtijd)  
Temperzon langscherm (schermtijd ca. 4 maanden schermtijd)



**Temperzon T74**, wordt transparant bij regen.  
In verpakkingen van 750 ml; 5 l en 15 l



**Krijtwit**, dubbel gewassen, in zakken van 25 kg

**Supercalco (Edelwit)**, fijne kalk, in zakken van 25 kg

## TUINETTEN

Tuinetten, zwart nylon, ter bescherming van diverse gewassen en vijvers tegen vogels, maaswijdte 28 x 28 mm

5 x 3 meter            10 x 4 meter

5 x 5 meter            10 x 5 meter

10 x 3 meter           10 x 10 meter

Andere maten op aanvraag leverbaar.



## TUINETTEN, GROEN FIJNMAZIG

5 x 3 meter            10 x 4 meter

5 x 3 meter

## SCHERMDOEKKNIPPERS

Kunststof schermdoekknippers zwart.

Voor het vastzetten van schermdoek of folie op draad

In verpakkingen van 2500 stuks of los verkrijgbaar.

### Doekklemmen.

Kunststof doekklemmen voor het vastzetten van schermdoek of folie op bijv. spantijzer.

In verpakkingen van 2500 of los verkrijgbaar