

Kleurcopperant

Halfglanzende dekkende verfbeits, met goede vochtregulerende en waterafstotende eigenschappen. Verbruik: ca 12 m²/litr. verpakking 750 ml, 2½ ltr. en 5 ltr.

Zinkstofcompound

Zinkrijke verf voor de kathodische bescherming van staal. Verpakking: 750 ml. en 4 ltr.

Paratol

De snelst drogende ijzer en betonlak, die geschikt is voor de bescherming tegen roest en voor de bescherming van betonnen funderingen. Verbruik 9-11 m²/litr. Verpakking: 1 ltr. en 2½ ltr.

Stockholmer teer (Zweedse teer)

Bruine Zweedse houtteer en prima kwaliteit. verbruik 7-9 m²/litr. Verpakking: ¾ ltr., 2½ ltr. en 5 ltr.

Tencopracht carbobruin

Houtverduurzamingsmiddel, beschermt tegen weer en wind. Verpakking: 1 ltr., 2½ ltr. en 5 ltr.

Tenco Schoonschip anti-fouling

Aangroei van zoetwaterorganismen aan vaartuigen wordt hiermee doeltreffend tegen gegaan. Verbruik: 9-11 m²/litr. Verpakking 1 ltr.

Tencoship

Uitstekende scheepslak voor stalen, houten en polyester boten. Verbruik: 7-9 m²/litr. Verpakking 1 ltr.

Tenco Bottemcoat Brons

Onderwatercoating. Biedt een beschermde afwerklaag voor Tenco Bottem Coat Zwart onderwatercoating. Door het gladde karakter van de afwerklaag wordt de aangroei van algen bemoelijk en kan eventuele aangroei gemakkelijk worden verwijderd. Tenco Bottom Coat Brons wordt toegepast als gladde beschermde afwerklaag over Tenco Bottom Coat zwart voor pleziervaart- en binnenvaartschepen.

Tenco Bottemcoat Zwart

Een speciale onderwatercoating voor pleziervaart- en binnenvaartschepen, woonboten, sluisdeuren, damwanden, steigers en andere objecten die permanent in contact met water staan.

Tenco Bottom Coat wordt gebruikt ter bescherming van ijzer, beton, hout en verouderd polyester. Hecht ook direct op oude teer- en bitumenlagen. Tenco Bottom Coat biedt een uitstekende bescherming en is gemakkelijk aan te brengen en eenvoudig in onderhoud.

Tenco Bootlak Blank

Een hoogglanzende sneldrogende en krasvaste blanke lak op basis van alkyd-urethaanharsen.

Toepasbaar op alle houtsoorten boven de waterlijn, zowel binnen als buiten. Is bestand tegen invloeden van zout en zoet water. Uitstekend buitenduurzaam.

Tenco Bootlak Hoogglans

Tenco Bootlak Hoogglans. In kleur. Een zeer hoogglanzende aflak voor boven de waterlijn op basis van polyurethaan-alkydhars en kleurvast pigmenten. Uitstekend dekkend, weervast en zeer duurzaam. De ideale verwerkingstijd en optimale vloeïng waarborgen een strak eindresultaat. Tenco bootlak is verkrijgbaar in 10 prachtige watersportkleuren.

Tenco Bootprimer

De grondlaag voor de Tenco bootlakken. Tenco bootprimer is een universele primer op basis van speciale pigmenten. Toepasbaar op hout, metaal en polyester boven de waterlijn.

Uitstekend dekkend. Verkrijgbaar in wit en grijs.

Tenco Topcoat Zwart

Voor boven de waterlijn. Een speciale roestwerende coating voor pleziervaart- en binnenvaartschepen, woonboten, sluisdeuren, damwanden, steigers en andere objecten boven de waterlijn welke voorheen zijn behandeld met teer- of bitumenproducten, Tenco Topcoat Zwart wordt gebruikt ter bescherming en verfraaiing van ijzer, beton, hout en verouderd polyester.

Hecht direct op oude teer- en bitumen-lagen. Tenco Topcoat Zwart biedt een roestwerende bescherming, is gemakkelijk aan te brengen en eenvoudig in onderhoud.



Tencopal

IJzerlakroestbeschermingsmiddel voor alle ijzerwerk, zowel onder als boven de waterlijn. Verbruik 8-10 m²/ltr. Verpakking: 1 ltr.

HERMADIX PRODUCTEN KITEN EN PASTA'S

Dakrubber

Asfalt-rubber-pasta voor onderhoud en reparatie. Verbruik: 1-2 ltr. per m²
Verpakking: 750 ml, 2 1/2 ltr., 5 ltr. en 20 ltr.

Dicht & Vast

Universele lijm en voegkit Kleuren: wit, zwart, grijs en zandbeige.
Verpakking: spuitkoker 290 ml.

Siliconenkit

Azijnzuurtype, elastisch en uitstekende hechting op vele ondergronden.
Kleuren: transparant, wit, grijs, teak en zwart. Verpakking: spuitkoker 310 ml.

Sponningkit-Teervrij

Warmverspuitbare kaskit. Kleur: zwart. Verpakking: Spuitkoker 310 ml.
worst 600 ml., en 18 kg emmer

Sponningkit K

Koudverspuitbare kaskit Kleur: zwart. Verpakking: emmer 10 kg. en
25 kg.

Stopverf

Universele stopverf voor hout en staal. Kleur: naturel. Verpakking: 1 kg. en
6 kg.



VERVEN, LAKKEN EN COATINGS

Bangkirai-olie

Voor de behandeling van o.a. schuttingen, vlonders, bruggen van bangkirai-hout. Verbruik: 1 ltr. voor ca. 8 m². Verpakking: 750 ml, 2 1/2 ltr.

Bootcoat

Teervrije coating voor stalen en houten boten. Kleur: zwart. Verbruik: 1 ltr.
voor 4-7 m². Verpakking: 750 ml, 2 1/2 ltr., 5 ltr. en 20 ltr.

Dekkende verf HS

Vochtregulerende zijdeglans verf voor hout, steen en ijzer. Kleur zie kleur-
kaart. Verbruik: 1 ltr. voor 8-12 m². Verpakking: 750 ml en 2 1/2 ltr.

Grondverf

Voor het gronden van hout binnen en buiten. Kleur: wit en grijs. Verbruik:
1 ltr. voor 8-10 m². Verpakking: 750 ml, 2 1/2 ltr. en 5 ltr.

Hermopal grijs (loodvrij)

Roestwerende staalmenie voor staalconstructies en verwarmingspijpen.
Kleur: grijs. Verbruik: 1 ltr. voor 8 m² of 60 mtr. verwarmingspijp 51.
Verpakking: 750 ml, 2 1/2 ltr., 5 ltr. en 20 ltr.

Hermopal wit (loodvrij)

Roestwerende staalmenie voor staalconstructie en verwarmingspijpen.
Kleur: wit. Verbruik: 1 ltr. voor 10 m² of 70 mtr. verwarmingspijp 51.
Verpakking: 750 ml, 2 1/2 ltr., 5 ltr. en 20 ltr.

Houtdecor

Waterverdunbare verfbeits in transparant en dekkend. Kleur: volgens kleur-
kaart. Verbruik: 1 ltr. voor ca. 10 m². Verpakking: 750 ml. en 2 1/2 ltr.

Houtolie PV-94

Houtbeschermingsolie Kleur: zwart. Verpakking: 750 ml, 2 1/2 ltr., 5 ltr. 20 ltr.

Houtveredeling HS

Transparante houtbescherming voor zachte houtsoorten. Kleur: volgens
kleurkaart. Verpakking: 750 ml, 2 1/2 ltr. en 5 ltr.

IJzermenieverf (loodvrij)

Roodbruine menieverf voor roestwering ijzer. Verpakking: 750 ml, 2 1/2 ltr.,
5 ltr. en 20 ltr.

Impraline bielzenzwart

Houtverf voor o.a. bielzen en rolborders.

Kleur: zwart

Verbruik: 1 ltr. voor ca. 9 m²

Verpakking: 2,5 ltr.



Isopal

Warmte-isolerende coating. Kleur: zilver. Verbruik: 1 ltr. voor ca. 3 m² of 20 mtr. verwarmingspijp 51. Verpakking 5 en 20 ltr.

Lakverf HS

Glanzende lakverf voor hout en ijzer. Kleuren volgens kleurkaart. Verbruik 1 ltr. voor 8-12 m². Verpakking: 750 ml en 2½ ltr.

Silolak

Zwarte bitumenlak voor steen, beton en ijzer. Verbruik: 1 ltr. voor 6-9 m². Verpakking: 750 ml., 2½ ltr. en 5 ltr.

Smeercoat

Teervrije onderhoudscoating voor goten en roeden. Kleur: zwart. Verbruik 1 ltr. voor 4-8 m² of ca 20 mtr. kasgoot. Verpakking: 750 ml., 2½ ltr., 5 ltr. en 20 ltr.

Snelcoating

Sneldrogende zwarte coating voor metalen o.a. kasgoten. Kleur: zwart. Verbruik: 1 ltr. voor ca 6 m² of 20 mtr. kasgoot. Verpakking: 750 ml., 2½ ltr., 5 ltr. en 20 ltr.

Snelmenie (loodvrij)

Sneldrogende menie voor staal. Kleur: wit of roodbruin. Verbruik: 1 ltr. voor ca 10 m². Verpakking: 750 ml, 2½ ltr. en 5 ltr.

Superlatex

Muurverf voor binnen. Kleur wit. Verpakking: 2,5 ltr.

Teakcleaner

Voor het schoonmaken en ontgrijzen van teak en ander hard hout. Verpakking: 1 ltr.

Toff

Excellente bescherming voor teakhouten tuinmeubelen. Kleur naturel. Verpakking: 750 ml.

Tuindecoratiebeits

Waterverdunbare tuindecoratiebeits voor geïmpregneerd hout. Kleur: volgens kleurkaart. Verbruik: 1 ltr. voor 8-10 m². Verpakking: 750 ml. en 2½ ltr.

Vloerlak

Sneldrogende vloerlak voor hout en beton. Kleur: volgens kleurkaart. Verbruik: 1 ltr. voor 6-10 m². Verpakking: 750 ml, 2½ ltr. en 5 ltr.

HOUTKONSERVERINGSMIDDELEN**Impraline bruin**

Veilig alternatief voor bruine carbolineum. Kleur: donkerbruin. Verbruik: 1 ltr. voor 6-10 m². Verpakking: 750 ml, 2½ ltr., 5 ltr., 20 ltr.

DIVERSEN**Afbijt**

Krachtige onbrandbare afbijt, Verwijdert dikke verflagen. Verpakking: 750 ml. en 5 ltr.

Gekookte lijnolie

Zuivere, dubbel gekookte lijnolie. Verpakking; 750 ml. 5 ltr. en 20 ltr.

Terpentine

Verpakking: 1 ltr. en 5 ltr.

Thinner

Verpakking: 1 ltr. en 5 ltr.

Verdunning X (Xyleen)

Verpakking: 750 ml. en 5 ltr.

Wasbenzine

Verpakking: 1 ltr.

Notities