

ASFALTNAGELS platkop ijzer verzinkt

3,0x15
3,0x20
3,0x25



BOUWPLAATNAGEL - HERACLIETNAGEL staal verzinkt.

Vierkante stift met opgeklonken platte kop.

3,1x60
3,4x70
3,4x80



CARROSSERIERINGEN elektrolytisch verzinkt DIN 9021

M3	M10	M20
M4	M12	M24
M5	M14	
M6	M16	
M8	M18	



DOPMOEREN elektrolytisch verzinkt DIN 1587

M3	M10
M4	M12
M5	M16
M6	
M8	



DRAADEINDEN 8.8 elektrolytisch verzinkt DIN 975

M6X1MTR
M8X1MTR
M10X1MTR
M12X1MTR
M14X1MTR
M16X1MTR

Wij hebben ook draadeinden van 2 mtr. voorradig.



DRAADKRAMMEN ijzer verzinkt

1,8x15
2,0x20
2,4x25
3,0x30
3,5x40
4,5x45



DRAADNAGELS platkop ijzer blank

1,5x20	3,0x65
1,6x25	3,5x80
1,8x30	4,0x90
2,0x40	4,0x100
2,4x45	5,0x110
2,4x45	5,5x125
2,7x50	5,5x140
2,7x55	6,0x160
2,7x60	6,5x180



DRAADNAGELS platkop ijzer verzinkt

1,0x15	2,4x50
1,2x20	2,7x50
1,5x20	2,7x55
1,6x25	2,7x60
1,8x30	3,0x65
2,0x140	
2,4x45	



DRAADNAGELS verloren kop ijzer verzinkt

1,0x15	2,0x40
1,2x20	2,4x45
1,5x20	2,4x50
1,6x25	2,7x50
1,8x30	2,7x55



DUPLEXNAGEL staal,blank

2,8x50x60

2,8x57x67



HOUDDRAADBOUTEN elektrolytisch verzinkt DIN 571

5x20	6x65	7x110	8x90	10x90	12x70	16x100
5x25	6x70	7x120	8x100	10x100	12x80	16x120
5x30	6x75	7x130	8x110	10x110	12x100	16x140
5x35	6x80	7x140	8x120	10x120	12x110	16x160
5x40	6x90	7x150	8x130	10x130	12x120	16x180
5x45	6x100	8x25	8x140	10x140	12x130	
5x50	6x110	8x30	8x150	10x150	12x140	
6x20	6x120	8x35	8x160	10x160	12x150	
6x25	6x140	8x40	8x180	10x180	12x160	
6x30	7x40	8x45	8x200	10x200	12x180	
6x35	7x50	8x50	10x30	10x220	12x200	
6x40	7x60	8x55	10x40	10x240	12x220	
6x45	7x70	8x60	10x50	10x260	12x240	
6x50	7x80	8x65	10x60	10x280	12x260	
6x55	7x90	8x70	10x70	12x50	12x280	
6x60	7x100	8x80	10x80	12x60	12x300	



KETTING

Ketting wordt zowel per volle rol / bos, als per meter verkocht.

Matrasketting, per zak van 25 kg = 238 meter

Victorketting, per bos van 30 meter, in diverse maten:

22 VZ, 25VZ, 27VZ, 30VZ, 35VZ, 32G

Scheepsketting:

Type SG 6 VERZ

afmeting schakel uitwendig : 30,5 x 20 mm.

lengte : 30 meter

materiaaldikte : 6 mm

Type SG 8 VERZ

afmeting schakel uitwendig : 40 x 26 mm

lengte : 30 meter

materiaaldikte : 8 mm

Voetketting

Type VZ 60

afmeting schakel uitwendig : 54 x 24 mm

lengte : 30 meter

materiaaldikte : 6 mm



KOPPELMOEREN-3D elektrolytisch verzinkt DIN 6334

M5X15 M12X36

M6X18 M16X48

M8X24 M20X60

M10X30



METAALSCHROEVEN cilinderkop lengtegleuf elektrolytisch verzinkt DIN 84

M2X5 3X20 4X25 5X20 6X20 8X25 10X60

2X6 3X25 4X30 5X25 6X25 8X30 10X70

2X8 3X30 4X35 5X30 6X30 8X35 10X80

2X10 3X35 4X40 5X35 6X35 8X40 10X100

2X12 3X40 4X45 5X40 6X40 8X45

2X16 3X45 4X50 5X45 6X45 8X50

2X20 3X50 4X60 5X50 6X50 8X60

2X25 3X60 4X70 5X60 6X60 8X70

2X30 3X70 4X80 5X70 6X70 8X80

M3X5 M4X6 4X100 5X80 6X80 8X100

3X6 4X8 **M5X6** 5X100 6X90 **M10X20**

3X8 4X10 5X8 **M6X8** 6X100 10X25

3X10 4X12 5X10 6X10 **M8X12** 10X30

3X12 4X16 5X12 6X12 8X16 10X40

3X16 4X20 5X16 6X16 8X20 10X50



SLOTBOUTEN elektrolytisch verzinkt DIN 603/555

M5x16	6x40	M8x16	8x110	10x70	10x240	12x130	16x140
5x20	6x45	8x20	8x120	10x75	10x260	12x140	16x160
5x25	6x50	8x25	8x130	10x80	10x280	12x150	16x180
5x30	6x55	8x30	8x140	10x90	10x300	12x160	16x200
5x35	6x60	8x35	8x150	10x100	M12x40	12x180	
5x40	6x65	8x40	8x160	10x110	12x45	12x200	
5x45	6x70	8x45	8x180	10x120	10x150	12x220	
5x50	6x75	8x50	8x200	10x130	12x60	12x240	
5x60	6x80	8x55	M10x20	10x140	12x65	12x260	
5x70	6x90	8x60	10x25	10x150	12x70	12x280	
5x80	6x100	8x65	10x30	10x160	12x75	12x300	
M6x16	6x110	8x70	10x40	10x170	12x80	M16x60	
6x20	6x120	8x75	10x45	10x180	12x90	16x70	
6x25	6x130	8x80	10x50	10x190	12x100	16x80	
6x30	6x140	8x90	10x55	10x200	12x110	16x100	
6x35	6x150	8x100	10x60	10x220	12x120	16x120	

**SLUITRINGEN** elektrolytisch verzinkt DIN 125-A

M3	M10	M20
M4	M12	M22
M5	M14	M24
M6	M16	M27
M8	M18	M30

**SPAANPLAATSCHROEVEN** verzinkt platkop pozidrive

3,0x12	4,0x20	4,5x40	5,0x60
3,0x16	4,0x30	4,5x45	5,0x70
3,0x20	4,0x35	4,5x50	5,0x80
3,0x25	4,0x40	4,5x55	5,0x90
3,0x30	4,0x50	4,5x60	6,0x80
3,0x35	4,0x55	4,5x70	6,0x90
3,5x16	4,0x60	5,0x30	6,0x100
3,5x20	4,0x70	5,0x35	6,0x110
3,5x25	4,5x20	5,0x40	6,0x120
3,5x30	4,5x25	5,0x45	6,0x130
3,5x35	4,5x30	5,0x50	6,0x140
3,5x40	4,5x35	5,0x55	6,0x150

**VLEUGELMOEREN** elektrolytisch verzinkt (amerikaans model)

M3	M10
M4	M12
M5	M16
M6	
M8	

**ZELFBORENDE PLAATSCHROEVEN**

zeskantkop met aangepaste ring
elektrolytisch verzinkt DIN 7504 K

3.5x9,5	4.8x16	6.3x32
3.5x13	4.8x19	6.3x38
3.5x16	4.8x25	6.3x50
3.5x19	4.8x38	
3.5x25	4.8x50	
4.2x13	5.5x19	
4.2x16	5.5x25	
4.2x19	5.5x32	
4.2x25	5.5x38	
4.2x32	5.5x50	
4.2x38	6.3x19	
4.8x13	6.3x25	

**ZESKANTBORGENDE MOEREN** met nylon ring elektrolytisch verzinkt DIN 985

M3	M10	M20
M4	M12	M22
M5	M14	M24
M6	M16	
M8	M18	

**ZESKANTBOUTEN** 8.8 verzinkt DIN 931

M5X30	6X90	8X120	10X130	12X120
5X35	6X100	8X130	10X140	12X130
5X40	6X110	8X140	10X150	12X140
5X45	6X120	8X150	10X160	
5X50	M8X35	M10X40	10X180	
M6X30	8X40	10X50	M12X45	
6X35	8X50	10X55	12X50	
6X40	8X55	10X60	12X55	



6X45	8X60	10X65	12X60
6X50	8X65	10X70	12X65
6X55	8X70	10X75	12X70
6X60	8X75	10X80	12X75
6X65	8X80	10X90	12X80
6X70	8X90	10X100	12X90
6X75	8X100	10X110	12X100
6X80	8X110	10X120	12X110

ZESKANTMOEREN elektrolytisch verzinkt DIN 934/8

M2	M8	M18
M3	M10	M20
M4	M12	M22
M5	M14	M24
M6	M16	



VEEL VAN ONZE IJZERWAREN ZIJN OOK IN RVS VERKRIJGBAAR

COMPRESSOR AIRPRESS

HL360-50

Aanzuigcapaciteit : 360 liter/min
Tankinhoud : 25 liter
Motorvermogen : 2,5 pk / 1,8 kW
Werkdruk : 6 bar
Maximumdruk : 8 bar
Spanning : 230 V
Andere modellen zijn op aanvraag leverbaar.



MAKITA 230V HOGEDRUKREINIGER 110 BAR HW111

- * Lichtgewicht en compacte hogedrukreiniger voor thuisgebruik.
- * Deaal voor bijvoorbeeld het reinigen van motorfietsen, tuinmeubilair en balkons.
- * Uitgerust met een duurzaam aluminium pomphuis en roestvrijstalen pluñjers.
- * Vermogen : 1700 Watt
- * Netto gewicht : 7,4 kg.
- * Afmeting lxbxh : 360x310x710 mm.



MAKITA 230V HOGEDRUKREINIGER 140 BAR HW140

- * Ideaal voor zware schoonmaakwerkzaamheden en grote oppervlakken.
- * Zwaarste hogedrukreiniger met een maximale wateropbrengst van 500 liter per uur.
- * Uitgerust met een duurzaam aluminium pomphuis en roestvrijstalen pluñjers
- * Vermogen 2300 Watt
- * Netto gewicht 26,2 kg.
- * Afmeting lxbxh 370x360x880 mm



KARÖMAT HOGEDRUKREINIGER 595H

Werkdruk : 15-135 bar
Maximumdruk : 140 bar
Spanning : 230V / 50Hz
Motor : 2,25 kW / 3 pk
Isolatie : IPx5
Gewicht : 19 kg
Capaciteit : 420 liter p/uur
Pershuis : messing



KARÖMAT HOGEDRUKREINIGER (KD 900-150)

Pomp: vololiebad plungerpomp. Motor is watergekoeld. Temperatuur: De machine kan gevoed worden met water van maximaal 40°C. Start-stop: pomp draait door als waterstraal stopt. Beveiligingen: tegen overbelasting van de motor. Uitvoering: roestvast stalen (RVS) afdekking en voorzien van 2 ruim bemeten wielen en een duwbeugel. Standaard levering: 10 m hogedrukslang, spuitlans met start-stopstool, doseer-inrichting voor reinigingsmiddel, 5 m kabel(HAR) met Euro krachtstekker, meertalige hand-leiding. OPTIE: De, als optie te leveren, haspel voor de hogedrukslang kan eenvoudig tussen de duwbeugel worden gemonteerd.
Zie foto inzet.

Motorvermogen (pk/kW)	: 6.05/5.0
Water toevoer temperatuur (°C.)	: 40
Spanning (Volt/Hz/Ph)	: 400/50/3
Opgenomen vermogen (ca. kW)	: 6.0
Aansluiting (polen)	: 4
Pompcapaciteit (max. bar - l/min)	: 150 - 15
Aantal cilinders 3 Toeren (rpm.)	: 1450
Start-stop (1 = total-stop/2 = bypass)	: 2
Hoogte met handvat (cm)	: 82.7
Afmetingen (l x b x h, cm)	: 75 x 51 x 49
Gewicht (kg)	: 50



KAROMAT HOGEDRUKREINIGER (KD 1100-200)

Pomp: vololiebad plungerpomp. Motor is watergekoeld. Temperatuur: De machine kan gevoed worden met water van maximaal 40°C. Start-stop: pomp draait door als waterstraal stopt Beveiligingen: tegen overbelasting van de motor. Uitvoering: roestvast stalen (RVS) afdekking en voorzien van 2 ruim bemeten wielen en een duwbeugel. Standaard levering: 10 m hogedrukslang, 10 m watertoevoer-slang, spuitlans met start-stopstool, doseer-inrichting voor reinigingsmiddel, 5 m kabel(HAR) met Euro krachtstekker, meertaligehandleiding. OPTIE: De, als optie te leveren, haspel voor de hogedrukslang kan eenvoudig tussen de duwbeugel worden gemonteerd.

Motorvermogen (pk/kW)	: 9.4/7.0
Water toevoer temperatuur (°C.)	: 40
Spanning (Volt/Hz/Ph)	: 400/50/3
Opgenomen vermogen (ca. kW)	: 9.4
Aansluiting (polen)	: 4
Pompcapaciteit (max. bar - l/min)	: 200 - 15
Aantal cilinders 3 Toeren (rpm.)	: 1400
Vibratie (m/s ²)	: 2.2
Start-stop (1 = total-stop/2 = bypass)	: 2
Hoogte met handvat (cm)	: 82.7
Afmetingen (l x b x h, cm)	: 90.5 x 54 x 55
Gewicht (kg)	: 56



MAKITA BOUWRADIO DMR102

- * Deze bouwradio werkt op 7.2V, 10.8V, 14.4V en 18V Li-ion accu's, op Ni-Cd of Ni-MH blokaccu's (9.6V, 18V) en werkt tevens op netstroom dankzij de adapter.
- * Tot 19 uur lang luisterplezier op 1 volle acculading bij een 3.0 Ah accu.
- * Uitstekende geluidskwaliteit dankzij de krachtige stereo luidsprekers (Max. 2 x 3,5W).
- * Afmeting lxbxh: 257x163x431 mm.
- * Gewicht met BL1815 accu (EPTA): 4,4 kg.
- * Gewicht met BL1415 accu (EPTA): 4,3 kg.



PROF. GEREEDSCHAPKOFFER (127-DELIG) AIRPRESS

Solide koffer met een zeer uitgebreide inhoud (127-delig) kwaliteitsgereedschap. Flap 1: 9 steekringsleutels 9-22 mm, moetsleutel 10, imbusleutels met bolkop 2,5-10 mm, halfronde vijl 10 Flap 2: 1/4 13 dopsleutels 4-14 mm, ratel, 2 verlengstukschuifgreep, kniestuk, bithouder 1/41/2: 11 dopsleutels 14-32 mm, ratel, 2 verlengstukken (1 met glijstuk), kniestuk, 2 bougiepoppen 16 en 21 mm, omkeerbare bitschroevendraaier + 30 bits, magnetische bithouder, rolmaat 2 m, zakschuifmaat, bankhamer Flap 3: 5 schroevendraaiers (2 plat, 2 kruis, 1 tester), trek tang, waterpomptang, universeeltang, punttang, zijknip-tang, allersnijder. Flap 4: Schroevendraaier met 3 omkeerbare lemmers, 5 beitelsen doorslagen, zaagbeugel 6, torpedo zaklamp, intrebarecutter, kabelschoentang met assortiment kabelschoenen, circlipstang met verwisselbare bekken, waterpas 300 mm met 3 libellen. Afmetingen (b x h x d, mm) 45 x 36 x 15. Gewicht (kg)13.



PROF. GEREEDSCHAPSKOFFER (105-DELIG) AIRPRESS

Aluminium koffer met Chrom Vanadium gereedschap. Inhoud: - ijzerzaag - multifunctionele schaar - afbreekmes - zijknijptang - punttang - combinatie tang - waterpomp-tang - nijptang - plamuurmes - griptang - verstelbare sleutel - handzaag - schuifmaat - steek/ringsleutelset- houtvijl - brede steekbeitel - schroevendraaiers- precisie schroevendraaier - timmermanspotlood- imbusleutelset - zaklamp - waterpas - winkelhaak - lijmtangen - bitset 25 mm - ratel 1/4" - doppen set 1/4" - klauw hamer - metalen houtschaaf - ratelschroeven-draaier - rolmaat



PROF. GEREEDSCHAPSET (18-DELIG) AIRPRESS

18-delige 1000 volt gereedschapset in stevige koffer
Inhoud: - schroevendraaiers SL type - 4 schroevendraaiers PH type - 4 schroevendraaiers PZ type - 1 draadstriptang (160 mm) - 1 combinatie tang (200 mm) - 1 puntbektang (200 mm) - 1 knijptang (heavy duty, 200 mm) - 1 knijptang (160 mm)

Afmetingen (l x b x h, cm) 41 x 21.5 x 9.5. Gewicht (kg) 3.0.



PROF. HANDDOPSLEUTELSET (108-DELIG) AIRPRESS

Stevige kunststof koffer met een uitgebreide serie Chrome-Vanadium gereedschap: 1/4": 1 x ratel, 1 x schuifstuk, 1 x verlengstuk, 6 x diepedoppen, 13 x normale doppen, 4 x stiftoppen HEX, 2 stift-doppen PZ, 3 x stift-doppen SL, 2 stiftoppen PH, 7 x stift-doppen T, 1 x gewrichtstuk, 1 hand dopsleutel, 5 E--doppen. 1/2": 17 x normale doppen, 7 x diepe doppen, 2 x verleng-stukken, 1 x gewrichtstuk, 1 x bit adapter, 1 x ratel. 3/4": 5 x stiften HEX, 3 x stiften SL, 2 x stiften PH, 2 x 2 x stiftenPZ, 5 x stiften T, 3 x inbus-sleutels, 5 x E-doppen.

Afmetingen (b x h x d, mm) 380 x 80 x 320. Gewicht (kg) 6.5.



PROF. DOP- EN STEEK/RINGSLEUTELSET (54-DELIG) AIRPRESS

Inhoud: - 13-delige dopset 1/4": 4 - 14 mm - 3 verlengstukken 1/4": 50 - 100 - 150 mm - 13-delige steek/ringsleutelset: 7 - 21 mm - 16-delige dopset 1/2": 12 - 32 mm - 2 verlengstukken 1/2": 125 - 250 mm - 1 handvat 1/4" - 1 kniegewricht 1/4" en 1 kniegewricht 1/2" - 1 wringijzer 1/4" en een wringijzer 1/2" - 1 ratel 1/4" en 1 ratel 1/2".



Notities